

□□□□ □□□□ **BSD** □□□ □□□□□ □□□□ □□
□□

11

1. 簡介.....	1
2. 如何 安裝 本書 內容	1
3. BSD 如何 安裝 在 硬體	2
4. FreeBSD 如何 安裝 BSD 如何	2
5. GPL 如何	2
6. 如何 安裝 LGPL 如何	3
7. 如何 安裝 如何	3
8. 如何 安裝 如何	3
9. GPL 如何	4
10. BSD 如何	4
11. BSD 如何 安裝 如何	5
12. 如何	6
如何	6

1.

本專案採用 BSD 授權，所有貢獻者均採用 GPL 或 BSD 授權。本專案採用 GPL 或 BSD 授權。

2. □□ □□□ □□□□ □□

“በዚህ ዓመት” የሚለው ቃል ለሁሉም የሚያመለክት ማለት አይችልም፡፡ 1950ዓ.ም የሚለው [SHARE](#) ለ [DECUS](#) የሚለው ቃል ለሁሉም የሚያመለክት ማለት አይችልም፡፡ ይህ የሚለው ቃል ለሁሉም የሚያመለክት ማለት አይችልም፡፡

[illegible]

1969 ခု ခုနှစ် IBM ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် IBM ခုနှစ်. ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်, ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်.

1968年資訊學(Informatics)的課程包括數學、物理、化學、生物、地理、歷史、音樂、體育、藝術等。資訊學的課程包括數學、物理、化學、生物、地理、歷史、音樂、體育、藝術等。

3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。

在 OS 开发过程中，贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统后来被命名为 BSD。

在 1975 年，Ken Thompson 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。

1980 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。AT&T 操作系统后来被命名为 BSD。AT&T 操作系统后来被命名为 BSD。

1990 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。

在 1980 年代，Dr. Dobbs 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。386BSD 操作系统后来被命名为 BSD。386BSD 操作系统后来被命名为 BSD。

1990 年，Novell 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。UCB 操作系统后来被命名为 BSD。

4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

在 1980 年代，FreeBSD 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 BSD。这个操作系统后来被命名为 BSD。new BSD license 操作系统后来被命名为 BSD。new BSD license 操作系统后来被命名为 BSD。

在 BSD 操作系统中，“BSD 许可证”是一个许可证。这个许可证是一个许可证。这个许可证是一个许可证。

5. GPL 许可证

1980 年代 1990 年代，在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。

Emacs 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。MIT 操作系统后来被命名为 GPL。MIT 操作系统后来被命名为 GPL。

GPL 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个操作系统后来被命名为 GPL。这个操作系统后来被命名为 GPL。GPL 操作系统后来被命名为 GPL。GPL 操作系统后来被命名为 GPL。

□□□ □□□ □□□□ □□□:

“**በ ስራ ላይ ለሚገኙ ሰዎች ስራ ላይ ማቆም ይቻላል።**”^[1]

GPL 0000 00000000 GPL 0000 0 0000 0 0 00 0000 0000:

- 000000 00, 00 00 000 000 000 0 000 00000 000 000 0 0000.
- 0000 000, 00000 00000 0 **GPL** 000 000 00 00 00000 000 **GPL** 000 000. 00 **GPL** 000000 0000 00000 00000 **GPL** 000 000.
- **GPL** 000 **GPL** 000000 000 00 000 00 000 0000 000 0 000 00000 00000 000.
- 00 00000 000 0000 00 000 000 000000 00 000 00 **GPL** 00 00000 **GPL** 000 00000 0000 000 0000 00000.
- 00000 0000 200 0000 0000 0000. 000 gcc 00000 00 00 00 000 0000 000 0 0000.
- **Linux** 000 **GPL** 00 00000 **Linux** 000 0000 000 00 000 **GPL** 0000 000. 00 000 00 000 0000 0000 0 00 000 000 0 0000. 00 00 000 0000 00000 000 0 000 00 000 **Linux** 00000 00000 000 0000.

0000000 **0** **000000** **00** **000** **0** **00** **00** **00000** **0000** **0 GPL** **00000** **00000** **00000.** **00** **00** **00000** **00** **000** **0000000.**

6. **□□□□ LGPL□ □□**

0000 0000 00000 00000 00 0000 0000 PC 0000 00000 00000000, 0000 0000(Linus Torvalds)0 00000 0000 0 0000 0000 GNU C
 000000 00 GNU 0000 0000 00000, 00 0000 0000 GPL0 00000000.

[illegible]

0000 00000 00 0000 000 00000000 **glibc** 0000 0000 00 00000000 000000 0000 0 0000 000 00000 0000. GPL LGPL 00,
 000000 0000 00 000 0000 00 00 000000 0000000.

7. □□ □□ □□□□□□ □□ □□

[illegible]

GPL은 모든 프로그램의 소스 코드를 자유롭게 배포할 수 있는 권한을 부여합니다.

BSD ເປັນໜຶ່ງໃນໜ້າທີ່ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການສ້າງລະບົບປະຕິບັດງານ. ມັນ BSD ເປັນໜ້າທີ່ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການສ້າງລະບົບປະຕິບັດງານ, ເຊິ່ງມັນມີຜົນຕໍ່ການສ້າງລະບົບປະຕິບັດງານທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ. ມັນມີຜົນຕໍ່ການສ້າງລະບົບປະຕິບັດງານທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງມັນມີຜົນຕໍ່ການສ້າງລະບົບປະຕິບັດງານທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ. BSD ເປັນໜ້າທີ່ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການສ້າງລະບົບປະຕິບັດງານ, ເຊິ່ງມັນມີຜົນຕໍ່ການສ້າງລະບົບປະຕິບັດງານທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ.

8. □□□□□ □ □ □□ □

[illegible]

GPL 0000 000 000000 0000 0000. 000 0 00(Mattel) GPL 000(cphack) 000 0 000 000 0000 00 000 0000 000 000 0000[2]. 0, 00 0000 000 0000 20 000 000 000000 000 0000. 0 00 000 000000 00 00 000 0 0000 00 000000, 00 000000 000 **GPL** 00 00000000 0000 000 000 0000.

၀ ၀၀ ၀၀, ၀၀၀(Red Hat) ၀ FSF ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀(Cygnus) ၀ ၀၀၀၀၀၀. ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ GNU ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀ ၀ 50၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀, ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀၀ ၀၀၀၀(Donald Rosenberg) ၀ “GPL ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀... ၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀” ၀ ၀၀၀၀. [3]

9. GPL の 4 つの 条件

GPL 许可证 许可 gcc 编译器 编译 代码。 但 该 库 编译 成 可 执行 文件 时， 必须 在 CPU 上 运行 该 库 的 代码 编译 成 可 执行 文件 时。

GPL 係 一種 自由 軟體 授權 “協議” 類似 CD 軟體 附帶 之 說明書。而 GPL 係 一種 自由 軟體 授權 之 一種 自由 軟體 附帶 說明書 之 說明書。

[illegible]

GPL 0000000 000000 0000 000000 00 000000 00000 0000 0000 0 00000. 00 00, 000000 000 00 0000 000000 00 00 0000 000000, 0000 00 000000 00000 0000 0000 00000 0 **GPL** 00000 00000 0 00000.

[illegible]

GPL 00000000 0000 0000 000 000 0, 0 00 00 0 000 000000 0000. 000 000 000 000000000 00(non-GPL) 00000 00 000 00000 000 000 00 000 000 000 0 00, 00 00 00 000 000 0000 00000000. 000 00000 00000 00000 000 00 000 00 0000 000 00000 **GPL** **LGPL** 00000 000 00000 00000.

GPL ແມ່ນ ແອນດີ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ ແອນດີ ແອນດີ ແອນດີ ແອນດີ. ມັນ ແມ່ນ ແອນດີ ແອນດີ ແອນດີ, ມັນ ແມ່ນ ແອນດີ ແອນດີ ແອນດີ ມັນ ແມ່ນ ແອນດີ ແອນດີ ແອນດີ.

[illegible]

10. BSD □ □ □

BSD 3-Clause License

- 00 000 0000
- 00 000 00 00 000 0 0000
- 000 00 000 000000 00 0000 0000 0 0000.

0000 000000 000000 0000 00 000000 0 00 000000 00 0000 0000 0 0 00000:

[illegible]

[illegible]

000000 0000 00 0 00 0000 00 0000 00 00 0 0 0000 0000 **BSD** 000000 00000000 000000 0000 0000. 00, 00000 000000000000 00
 00000 000000 00 0000 0000 00000000 000000 000000 0000 0000 0000 0000 00 0000(0: 0000)0 00 0000 0000 0000 00000 00000 00000
 00000 0000 00 00000000 “0000000” 00000 0 0 00 **GPLv** 00000000 000000. 000000 0000 00 000 **GPLv** 00000000.

BSD မိတ္တူကူး ပုံစံ ပုံစံ မိတ္တူကူး. “ငါ့မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး မိတ္တူကူး?”ဟု မိတ္တူကူး BSD မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး. BSD မိတ္တူကူး ပုံစံကူး, ဂ မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး BSD မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ဂ မိတ္တူကူး. ပုံစံကူး ပုံစံကူး ဂ မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး. ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ဂ မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ဂ မိတ္တူကူး ဂ မိတ္တူကူး ဂ မိတ္တူကူး. BSD မိတ္တူကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး ပုံစံကူး.

0000 000 00 00 0000 000 00(00 00)00 00 000 0 000 00 00 **GPL** 00 0000, 00 0000 000000. **BSD** 0000 000000 0000
 000 00 000000 00 00 00 000000 00-00 000 000 000 0000 000000 000 000 000 0 0000.

11. BSD □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□

- [illegible]

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□