

# 項目設定書 (1)

テーブル名	users
項目名	person_id
概要	<p>peopleへのリレーション。</p> <p>peopleに登録されている人のみアカウントが発行可能。</p> <p>usersに存在する人はアカウントが発行された人。</p>
詳細	

項目設定書 (2)

テーブル名	users
項目名	login
概要	システムへログインするためのid。
詳細	

# 項目設定書 (3)

テーブル名	users
項目名	salted_password
概要	システムへログインするためのpassword。 パスワード文字列全体でhash関数で求まった解をセット。 (長さは固定。)
詳細	

項目設定書 (4)

テーブル名	menus
項目名	admin
概要	<p>システム管理者かどうか。 システム管理者設定されると、権限の状態に関わらずあらゆる権限が付与される。</p>
詳細	<p>true : システム管理者 false : システム管理者でない</p> <p>初期値はfalse</p>

項目設定書 (5)

テーブル名	users
項目名	list default per page
概要	一覧の1ページあたりのデフォルトの件数。
詳細	初期値は10 全件表示する場合は0

項目設定書 (6)

テーブル名	users
項目名	list header per line
概要	<p>一覧のヘッダーの表示間隔。</p> <p>一覧のTOPとBOTTOMには必ず表示される。</p>
詳細	<p>初期値は10</p> <p>ヘッダーをTOPとBOTTOM以外表示しない場合は0</p>

項目設定書 (7)

テーブル名	users
項目名	menu_history_max
概要	メニュー履歴の最大保存数。
詳細	初期値は10 0の場合保存しない

項目設定書 (8)

テーブル名	users
項目名	salt
概要	hash関数のパラメータ アカウントごとに異なるsaltを用いる。
詳細	



項目設定書 (9)

テーブル名	users
項目名	verified
概要	<p>アカウントが有効かどうか。                      (アカウント失効失敗回数を超過して連続しっぱいした場合などにfalseとなる。)</p>
詳細	<p>true : 有効                      false : 無効</p>

項目設定書 (10)

テーブル名	users
項目名	security token
概要	ログイン後の情報をトークンで保持。 (railsのログイン認証が自動で作成。)
詳細	

項目設定書 (11)

テーブル名	users
項目名	token_expiry
概要	ログイン後に作成されたトークンの期限。 期限切れすると、ログイン状態が取り消される。
詳細	

項目設定書 (12)

テーブル名	users
項目名	deleted
概要	削除されているかどうか。
詳細	true : 削除されている false : 未削除

項目設定書 (13)

テーブル名	users
項目名	failed login count
概要	連続で失敗したログイン回数。
詳細	

項目設定書 (14)

テーブル名	users
項目名	password updated on
概要	パスワードを最後に更新した日。
詳細	